



■ Safe Care ActiSolv

- Safe Care Actisolv est un solvant d'alcool peu volatile, issue de ressources renouvelables à base de plantes.
- Il peut être utilisé dans une multitude d'applications de nettoyage y compris les encres d'impression issues du soja et de l'eau. Il peut être utilisé aussi comme un co-solvant aditif en solution surfactante non ionique, pour les tâches de dégraissage difficile.
- Très soluble dans l'eau, ce produit peut être rincé à l'eau chaude ou froide. Idéal pour éliminer des saletés durcies hydrocarbonnées.

■ Utilisations

- Safe Care Actisolv n'est pas réactif chimiquement, stockage stable et fortement réutilisable pendant plusieurs semaines dans les machines de récupération de solvant, dégraissage à ultrasons et autres opérations manuelles.

■ Instructions d'utilisation

- Safe Care Actisolv peut être appliqué avec un chiffon et par pulvérisation.
- Selon la saleté, laisser agir le produit avant de retirer la saleté de la surface traitée.
- Il peut être appliqué dilué ou pas (en fonction de l'application).
- Plus on le dissout dans l'eau, plus il devient un entraîneur de résidus au lieu d'être un solvant.

■ Les solutions proposés: surfaces dures: 100% - 50%. Surfaces normales: 50% - 20%. Entretien : 10% - 2%

■ Propriétés de base

- Aspect : jaune clair.
- Odeur : légère odeur de détergent.
- Solubilité dans l'eau : 100%
- Point d'ébullition 120° C (248 F)
- Point de flamme : 78,9° C (174 F)
- Densité: 1.060 g/cc
- Densité relative supérieure à l'eau.
- PH: 9, 7

■ Safe Care ActiSolv

- Non toxique
- N'ayant pas réagi
- Non cancérigène
- Bideodégradable
- Issu de ressources renouvelables
- Utilisation, stockage et élimination sans risques

■ Safe Care ActiSolv, ne contient pas

- Pétrole
- Ethers de glycol
- Terpènes
- Synthétiques
- Caustiques
- Constructeurs ni réactifs

■ Certifications

- OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C & D
- USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
- USEPA 601 & 602 for VOC testing
- US DOT: Class 55, Liquid Cleaning Compounds

■ Puissant Substitut

- Xylène.
- Toluène.
- Methylbenzène.
- Chlorure de méthyle.
- Butyle.
- Ethers de glycol.
- D'autres solvants chimiques



🏠 ESPAGNE

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN
C/ Aribau 168 - 170 1º 1ª, 08036 Barcelona (Espagne)

🏠 FRANCE

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE
Gran Vía Don Diego López de Haro, 19-21-2ª
48001 Bilbao (Espagne)
Château de Véretz, 37270, Véretz (France)